

## SERRAS CIRCULARES COM MESA

SCD 1800 • 1.800 W

DWT

- Indicada para cortar madeiras e derivados
- Possui guia lateral, esquadro para ângulos, proteção da lâmina em acrílico e regulagem de ângulo e de altura da serra
- Diâmetro da serra indicada: 10" - 250 mm
- Potência: 1.800 W
- Rotação: 4.800 rpm
- Para lâminas com furo de: 16 mm
- Capacidade de corte: - 90°: 76,0 mm  
- 45°: 63,0 mm
- Ângulo de inclinação da serra: até 45°
- Comprimento da mesa: 660,0 mm
- Largura da mesa: 480,0 mm
- Altura da mesa: 890,0 mm
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-5
- Acompanha: 1 lâmina de serra de 10", 1 chave allen, 1 chave de boca e 1 chave estrela

tensão	código
127 V~	60 05 180 127
220 V~	60 05 180 230

Quantidade por caixa: 1 unidade



## SERRAS DE CORTE RÁPIDO

SCD 2000

DWT

- Indicada para cortar metais ferrosos e não ferrosos com uso do disco apropriado
- Possui capa de proteção retrátil e morsa para fixar a peça a ser trabalhada
- Rotação: 3.800 rpm
- Capacidade de corte 90°: 130,0 mm
- Diâmetro do disco: 14" - 355 mm
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-5
- Acompanha: 1 disco de corte

tensão	potência	código
127 V~	1.800 W	60 05 200 127
220 V~	2.000 W	60 05 200 220

Quantidade por caixa: 1 unidade



## SERRAS TICO-TICO

TTD 400 • 400 W

DWT

- Indicada para madeiras, metais, plásticos, entre outros, utilizando a lâmina apropriada
- Possui cabo com revestimento emborrachado, conferindo maior conforto no manuseio, e dupla isolamento, proporcionando mais segurança ao operador
- Potência: 400 W
- Capacidade de corte: - em aço 90°: 6 mm  
- em alumínio 90°: 10 mm  
- em madeira 90°: 55 mm
- Tipo de encaixe da lâmina: tipo "U" e tipo "T"
- Ângulo de inclinação da base: 45°
- Tipo de velocidade: fixa
- Número de golpes por minuto: 3.000 gpm
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-11
- Acompanha: 1 lâmina 50 mm para madeira encaixe tipo "T" e 1 chave allen 3 mm

tensão	código
127 V~	60 05 400 127
220 V~	60 05 400 220

Quantidade por caixa: 6 unidades



TTD 800 • 800 W

DWT

- Indicada para madeiras, metais, plásticos, entre outros, utilizando a lâmina apropriada
- Possui avanço pendular que proporciona maior rapidez no corte, sistema de troca rápida das lâminas, não sendo necessário o uso de chave para troca, difusor de ar que permite escolher a função de sucção ou soprar o pó, além de cabo com revestimento emborrachado, conferindo maior conforto no manuseio. Conta ainda com dupla isolamento, garantindo mais segurança ao operador.
- Potência: 800 W
- Capacidade de corte: - em aço 90°: 10 mm  
- em alumínio 90°: 12 mm  
- em madeira 90°: 80 mm
- Tipo de encaixe da lâmina: tipo "M" e tipo "T"
- Ângulo de inclinação da base: 45°
- Tipo de velocidade: variável
- Número de golpes por minuto: 800 gpm - 3.000 gpm
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-11
- Acompanha: 1 lâmina 50 mm para madeira encaixe tipo "T" e 1 chave allen 3 mm

tensão	código
127 V~	60 05 800 127
220 V~	60 05 800 230

Quantidade por caixa: 6 unidades



## PLAINAS

PDL 625 • 620 W

DWT



- Indicada para desbastar e plainar madeiras
- Possui bocal (saída) lateral para adaptação de saco coletor para pó (não acompanha)
- Potência: 620 W
- Rotação: 16.000 rpm
- Largura de corte: 82,0 mm
- Profundidade de corte por passada: 0 - 2,5 mm
- Profundidade de rebaixo: 9 mm
- Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-14
- Acompanha: 1 guia paralela, 1 afiador e 1 calibrador de faca

tensão	código
127 V~	60 05 625 127
220 V~	60 05 625 220

Quantidade por caixa: 6 unidades

